


Feuerwehr-Bedienfelder

<p>9102.0100</p>	<p><u>Feuerwehr-Bedienfeld FBF2001</u> <u>260,00 €</u></p>										
	<p>VdS-Anerkennung G 299034</p> <p>Feuerwehr-Bedienfeld mit integrierter Elektronik für Standardanschluss an Brandmeldeanlagen nach DIN 14661 Fronttüerverschluss mit Kastenschloss für Profilhalbzylinder nach DIN 18252 konfigurierbar, wird werksseitig entsprechend BMA eingestellt LED-Ansteuerung high-aktiv oder low-aktiv Taster high- oder low-schaltend „Akustik ab“ mit Schalterfunktion „BFST ab“ mit Relais-Umschalter</p> <p>Technische Daten:</p> <table border="0"> <tr> <td>Betriebsspannungsbereich</td> <td>10 bis 42 V DC</td> </tr> <tr> <td>Stromaufnahme Ruhe (12V)</td> <td>ca. 18 mA</td> </tr> <tr> <td>Stromaufnahme Alarm (12V)</td> <td>ca. 75 mA</td> </tr> </table> <p><u>Ausführung Aufputzmontage</u></p> <table border="0"> <tr> <td>Farbe</td> <td>RAL 7032 (kieselgrau)</td> </tr> <tr> <td>Gehäuseabmessungen (BxHxT)</td> <td>255 x 185 x 58 (mm)</td> </tr> </table> <p>vorbereitet für den Anschluss an BMA der Hersteller: GE-Security (Aritech), Hekatron, Minimax, Notifier, Novar by Honeywell, Securiton, Schrack, (weitere Hersteller auf Anfrage)</p>	Betriebsspannungsbereich	10 bis 42 V DC	Stromaufnahme Ruhe (12V)	ca. 18 mA	Stromaufnahme Alarm (12V)	ca. 75 mA	Farbe	RAL 7032 (kieselgrau)	Gehäuseabmessungen (BxHxT)	255 x 185 x 58 (mm)
Betriebsspannungsbereich	10 bis 42 V DC										
Stromaufnahme Ruhe (12V)	ca. 18 mA										
Stromaufnahme Alarm (12V)	ca. 75 mA										
Farbe	RAL 7032 (kieselgrau)										
Gehäuseabmessungen (BxHxT)	255 x 185 x 58 (mm)										

<p>9102.0642</p>	<p><u>Feuerwehr-Bedienfeld FBF2001-UP</u> <u>275,00 €</u></p>								
<p>9102.0643</p>	<p><u>Feuerwehr-Bedienfeld FBF2001-UP (rot)</u> <u>275,00 €</u></p>								
	<p>Ausführung wie Feuerwehr-Bedienfeld FBF2001</p> <p><u>Ausführung Unterputzmontage</u></p> <table border="0"> <tr> <td>Farbe</td> <td>RAL 7032 (kieselgrau)</td> </tr> <tr> <td>Farbe</td> <td>RAL 3000 (feuerrot)</td> </tr> </table> <table border="0"> <tr> <td>Einbaumaß (BxHxT)</td> <td>261 x 189 x 58 (mm)</td> </tr> <tr> <td>Außenmaß (BxHxT)</td> <td>298 x 229 x 59,5 (mm)</td> </tr> </table> <p>passende Montagewinkel 9102.0503</p>	Farbe	RAL 7032 (kieselgrau)	Farbe	RAL 3000 (feuerrot)	Einbaumaß (BxHxT)	261 x 189 x 58 (mm)	Außenmaß (BxHxT)	298 x 229 x 59,5 (mm)
Farbe	RAL 7032 (kieselgrau)								
Farbe	RAL 3000 (feuerrot)								
Einbaumaß (BxHxT)	261 x 189 x 58 (mm)								
Außenmaß (BxHxT)	298 x 229 x 59,5 (mm)								